

Insp.Plan 2 Takt Motorroller: AGM Fighter u. Firejet 25/50 One

Bezeichnung	Übergabe	300 km oder 1 Monat	1.000 km od. 3 Monate	2.500 km od. 6 Monate	5.000 km od. 12 Monate	benötigte Ersatzteile/ Inspektion
Sichtprüfung des Motors	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	bei 300 km oder 1 Monat
Zylinderkopfschraube	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	
Ölpumpe - Schnecken - Zug	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	
Ölstand, Zweitaktöl / Schwimmer	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	
Zweitaktölfilter	/	Ü □	Ü □	Ü □	W □	1x Zündkerze YYG0500-0202
Zylinder, Kolben, Ringe, Ölkohle entfernen	/	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x Benzinfilter YYB950QT-2-07008
Zündkerze	Ü □	Ü □	W □	W □	W □	1x 2-Taktöl 05707054
Luftfilter	/	Ü □	Ü □	Ü □	Ü/W □	1x 2-Taktöl 05707377
Kraftstofftank, Leitung, Unterdruckleitung	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	bei 1.000 km oder 3 Monate
Kraftstofffilter	/	Ü □	Ü □	Ü/W □	Ü/W □	
Abgasanlage	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	
Vergaser	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	
Ölstand Getriebe (CVT-Modelle)	Ü □	Ü/W □	Ü □	Ü □	Ü/W □	bei 2.500 km oder 6 Monate
Ölstand / Rückwärtsgang Getriebe	Ü □	Ü/W □	Ü □	Ü □	Ü/W □	
Variomatik (CVT-Modelle)	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	
Antriebsriemen	/	Ü □	Ü □	Ü/W □	Ü/W □	
Fliehkraftrollen / Schleuderbacken	/	Ü □	Ü □	Ü/W □	Ü/W □	1x Zündkerze YYG0500-0202
Schaltungseinstellung	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	1x Benzinfilter YYB950QT-2-07008
Antriebskette, Ritzel, Kettenrad, Kettenspanner	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1 S. Bremsbeläge vorne YYb950QT-2-10012
Hinterradschwinge	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x 2-Taktöl 05707054
Befestigungsmuttern Hinterachse	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	bei 5.000 km oder 12 Monate
Bremsfunktion, Dichtheit	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	
Bremsbeläge / Bremsnocken	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	
Bremsscheibe / Bremssattel	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	
Feststellbremse	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x Zündkerze YYG0500-0202
Bremsflüssigkeit	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	W □	1x Benzinfilter YYB950QT-2-07008
Bremsschläuche	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x Antriebsriemen YYG05000920
Bremslichtschalter	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	6x Flieakrafr YYG0500-0908
Bowdenzüge	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1 S. Bremsbeläge hi. YYB950QT-2-12005
Lenkung, Spurstangen, Achsschenkel	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	1x Luftfiltereinsatz YYb950QT-2-027003
Lenkkopflager	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	1x 2-Taktöl 05707054
Gabelöl	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	W □	1x Getriebeöl 05707377
Federung / Fahrwerk	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Zubehör-Ersatzteile
Schmier u.Fetten, bewegl. Teile (Schmiernippel)	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	
Radlager	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	
Radnaben	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	
Haupt- und Seitenständer	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x Dichtung auspuff YYB0950QT-2-01006
Räder, Speichen, Bereifung, Luftdruck	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x Dichtung Auspuff Mi. YYB0950QT-2-01004
Schraubverbindungen	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x Gaszug YYB950QT-2-06005
Elektronik	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x Spiegel li. Gelb YYB950QT-2-06006-G
Batterie / Pole / Wasser	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x Spiegel li. rot YYB950QT-2-06006-R
Beleuchtung	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	Ü/E □	1x Spiegel re. Gelb YYB950QT-2-06007-G
Blinker	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x Spiegel re. rot YYB950QT-2-06007-R
Kühlwasser / Ventilator / Frostschutz	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x Tachowelle YYB950QT-2-09007
Kühlwasserschlauch / Thermostat	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x Bremshebel recht YYB950QT-2-10003
Spur	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x Bremslichtschalter re. YYB950QT-2-10005
Probefahrt mit Funktionsprüfung	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	Ü □	1x Bremshebel li. YYB950QT-2-12006
Übergabe: Lose Anbauteile, wie z.B. Spiegel, Lenker, Reifen, Verkleidungen, Gepäckträger usw. unbedingt spannungsfrei montieren						
Ü = Überprüfen (beinhaltet falls notwendig Schmieren, Nachziehen, Reinigen bzw. bei Verschleiß oder Beschädigung austauschen des Teils sowie anschließende Probefahrt mit dem Fahrzeug)						
E = Einstellen W = Wechseln Der Händler übernimmt für seine ausgeführten Arbeiten die Gewähr.						
Alle weiteren Wartungen nach obigem Rhythmus alle 6 Monate oder nach jeweils 2.500 km.						
Achtung: Bei Fahrzeugen, die unter erschwerten Betriebsbedingungen, z.B. Off Road, Vermietung, eingesetzt werden, ist eine häufigere Wartung notwendig!						

Servicedaten Fighter 50

Füllmengen

Getriebeöl
Zweitaktöl Getrenntschmierung
Gabelöl

Shell Advance Transmission / SAE 80W-90
Shell Advance Teil-Synthetik
Shell Advance Fork / SAE 10

Füllmenge
Füllmenge
Füllmenge :

0,11 Liter
1,2 Liter
pro Holm **prüfen** ccm

Anzugsmomente Schrauben 8.8

Öl-Ablaß-Schraube Getriebe
Kontermutter Lenkkopflager
Bremsschlauchverschraubung
Mutter Hinterrad
Vorderachse

17 - 19 Nm
24 - 34 Nm
14 - 19 Nm
80 - 100 Nm
32 - 41 Nm
54 - 64 Nm

Schwingenlagerverschraubung
Schwungrad (Polrad)
Variator (vorne u. hinten)
M10 Schrauben
M 8 Schrauben
M 6 Schrauben
M 5 Schrauben

47-71 Nm
50 Nm (+Mittelfeste Schraubenkleber)
35 Nm (+Mittelfeste Schraubenkleber)
29- 39 Nm
21- 24 Nm
9 - 11 Nm
5,8 - 7,9 Nm

Einstellwerte

Gemischregulierschraube
Gemischregulierschraube
Leerlaufdrehzahl
Zündkerze
Elektrodenabstand
Reifendruck vo 13,0 –15,0 V bei 5000 U/min
Reifendruck hir 12V 6AH
Geregelte Spannung
MF-Batterie (YTX7A-BS)
SO= Sommer
WI =Winter

1,5 (± ¼) Umdr. öffnen (**SO**)
1,0 (± ¼) Umdr. öffnen (**WI**)
1400 (+- 100)U/min.
NGK BPR 7 HS
0,6 – 0,7 mm
1,5 – 1,8 Bar
1,5 – 1,8 Bar

Grundsätzliche Informationen: Batteriebefüllung erst nach Auslieferung an den Endkunden.

Um eine Überlastung der neuen Batterie zu verhindern, verwenden Sie für den Erststart den

einem Ladegerät mit elektronischer Ladespannungsregelung (IWU-Kennlinie) geladen